



## Handschweissgerät Vento-G

Vento-G – das effiziente Heißluftgebläse mit servicefreundlichem Motor und einer starken Luftleistung von 480 Litern/Minute.

## Produktbeschreibung

Das Heißluftgebläse Vento-G mit bürstenlosem Motor bietet zahlreiche Möglichkeiten hinsichtlich seines Einsatzes, wo heisse Luftströme zwecks Anwärmen, Erhitzen, Verformen, Schrumpfen und Aktivieren benötigt werden.

Darüber hinaus ermöglicht der Vento-G einen leistungsstarken Dauereinsatz in industriellen Prozessen, Maschinen und Anlagen ohne Wartung des Motors.

Die Vento-Line, der das Gerät Vento-G angehört, zeichnet sich durch ihre bürstenlosen Motoren aus. Durch eine konsequente Optimierung der aktiven Kernelemente des Motors und den Einsatz einer modernen Einzelzahnwicklung wurde die Leistungsdichte im Vergleich zu herkömmlichen bürstenlosen Motoren deutlich gesteigert.

Das einfache und robuste Design des Gerätes erlaubt den Einsatz als reines Handgebläse als auch zum Einbau in diverse Fertigungsprozesse, Maschinen und an Förderbänder.

- Zum Einsatz in Reparaturwerkstätten zur Reparatur von Kunststoffteilen an Automobilen und Motorrädern
- Zum Einbau in Maschinen und an Förderbändern
- Zum Einsatz bei elektromechanischen Arbeiten
- Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, Verpackungsfolien
- Aufheizen zum Verformen von thermoplastischen Halbzeugen

- Trocknen von wässrig-feuchten Oberflächen
- Auftauen von eingefrorenen Wasserleitungen
- Entfernen von alten Schellack-, Kunstharzfarben
- Aktivieren und Lösen von lösungsmittelfreien Klebstoffen und Schmelzklebern
- Trocknungs- und Aufheizprozesse aller Art
- Schrumpfen von Verpackungsfolien und Formteilen
- Trennen und Verschmelzen von synthetischen Fäden und Geweben
- Sterilisieren von Verpackungsmaterialien
- Entfernen von Kunststoff-Pressgraten und Glänzen von Kunststoff-Oberflächen

## Technische Daten

Typ	VENTO-G
Nennspannungsbereich	230 V~
Frequenzbereich	50Hz - 60Hz
Leistung	230V 3000W oder 3400W
Ausgangstemperatur	20-700 °C, stufenlos einstellbar
Geräusch-Emissionspegel	< 70dB
Gewicht	1,5 kg mit Netzanschlussleitung
Schutzklasse	II /  (doppelt isoliert)

## Anwendungsbereiche

- Autosattler
- Planenhersteller
- Hersteller von Zelten
- Abdeckplanen
- Hersteller von Werbebannern
- Dachdeckergewerbe
- Baugewerbe
- Schwimmbadbau
- Teichfolienverarbeiter
- Automobilindustrie

## Zubehör



**Art.-Nr. 4030**  
Breitschlitz-Aufsteckdüse  
70 x 10



**Art.-Nr. 4031**  
Breitschlitz-Aufsteckdüse 70 x 4



**Art.-Nr. 4021**  
Breitschlitzdüse  
150 x 1 mm



**Art.-Nr. 4022**  
Breitschlitzdüse  
150 x 10 mm



**Art.-Nr. 3064**  
Heizelement  
3000 W, 230 V



**Art.-Nr. 7012**  
Metallkoffer

**Art.-Nr. 3065**  
Heizelement  
3400 W, 230 V